




Termoselladoras semi-automáticas

TS-200

*Termoselladoras para
dar prestigio a su
negocio*



Información técnica

- Construida en acero inoxidable.
- Moldes en aluminio anodizado.
- Selladora semi-automática de barquetas.
- Sistema de soldadura automática.
- Alimentación de film automático.
- Señal acústica y luminosa del final de ciclo.
- Corta el film por la parte trasera.
- Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0°-230°C).
- Modelo compacto y robusto.
- Fácil cambio de molde, los moldes son intercambiables en pocos segundos.
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas, PP, PET, ALUMINIO...
- La máquina trabaja en monofásico.
- Superficie máxima de sellado: 250x237mm.
- Ancho bobina de film: 200 / 220mm.
- Potencia: 900W.

Moldes estándar

- Multimolde para 3 medidas diferentes: 260x192mm; 224x192; 137x192mm
- 1/8 GN (168x130mm)
- 1/4 GN (160x260mm)

Opciones

- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente.





Medidas

A	490 mm.
B	340 mm.
C	430 mm.

